



Гидравлическая тележка **AM V05**

высота подъема: 390 мм / Грузоподъемность: 500 кг

JUNGHEINRICH

Гидравлическая тележка с увеличенной рабочей шириной для транспортировки поддонов для презентации товаров.

Безопасная перевозка четвертьподдонов, полуподдонов и нестандартных палет.

Благодаря маневренности и гибким вариантам применения ручная гидравлическая тележка AM V05 идеально подходит для любых операций с четвертьподдонами, полуподдонами и нестандартными палетами. Так, например, для транспортировки палет для презентации товаров в торговом зале рабочая ширина вилок может вручную регулироваться в диапазоне от 140 до 585 мм в соответствии с шириной нестандартного поддона. У тележек AM V05 очень тихий ход, ведь они предназначены для торговых залов, где ведется обслуживание покупателей. Рукоять управления предназначена для работы как правой, так и левой рукой. Благодаря эргономичному дизайну эта гидравлическая тележка отличается прекрасной маневренностью, а оператор меньше устает. В дополнение к этому механизм быстрого подъема и улучшенный клапан регулировки опускания позволяет перемещать товары быстро, безопасно и эффективно. Это также относится и к стандартным европоддонам. Разумеется, что приобретая тележку AM V05 вы также оцените преимущества долговечной конструкции из закаленной стали, колес с втулками, приваренного кронштейна вилок и соединений, практически не требующих обслуживания.



Approved
Jungheinrich quality

Традиционно высокое качество Jungheinrich

На протяжении десятилетий марка Jungheinrich является синонимом максимальной надежности, высокого качества машин и комплексного сервисного обслуживания, на которое вы всегда можете положиться. От простых гидравлических тележек до полностью автоматизированных логистических систем — Jungheinrich всегда делает ставку на наивысшее качество.

Все преимущества с первого взгляда

- Регулируемое вручную расстояние между внешними сторонами вилок (140—585 мм)
- Очень тихий ход для работы в торговых залах
- Быстрый подъем груза до 120 кг экономит время и силы
- Точный гидравлический привод и специальный клапан регулировки опускания
- Эргономичная рукоять используется для управления как правой, так и левой рукой

Ваша гидравлическая тележка **Jungheinrich**

для максимальной выгоды клиента.



Эффективность

Максимальная производительность при решении любых транспортных задач.

Усовершенствованной рукоятью одинаково удобно управлять как правой, так и левой рукой, а необходимое тяговое усилие снижено благодаря установке колес со специальными втулками.

Эффективная работа

- Стандартная функция быстрого подъема (до 120 кг), обеспечивающая поднятие четвертьподдонов, полуподдонов и нестандартных палет всего несколькими движениями рукоятки управления.
- Максимальная высота подъема 390 мм достигается всего за пять движений рукоятки.
- Специальный клапан регулировки опускания позволяет плавно и аккуратно опускать грузы.
- Усовершенствованная гидравлическая система снижает усилия, затрачиваемые для подъема груза.
- Тележка легко перемещается благодаря колесным втулкам.
- Не требующая приложения больших усилий рукоять управления идеально подходит для работы левой и правой рукой.



Безопасность

Наилучшие условия для безопасной работы.

Эта чрезвычайно долговечная гидравлическая тележка позволяет безопасно перевозить поддоны различных габаритов. Отсутствие в конструкции изнашиваемых деталей — залог безопасности при выполнении ежедневных складских операций.

Безопасность и износостойкость

- Безопасная транспортировка паллет различных типов.
- Одинарные грузовые ролики из износостойкого нейлона обеспечивают легкий ход.
- Порошковое напыление для защиты стальной конструкции от коррозии.

Максимальная устойчивость и долговечность

- Устойчивые вилы и конструкция, вытянутая назад.
- Сварной кронштейн рукоятки.
- Защищенные входные ролики.
- Закаленная сталь.



Индивидуальность

Техника индивидуальна, как и ваш бизнес.

Эта тележка идеально подойдет для перемещения любых поддонов, как нестандартных, так и обычных европалет.

Плавность хода и высокая прочность

- Прочные рулевые колеса из цельной резины обеспечивают очень тихий ход.

Гидравлическая тележка с увеличенной рабочей шириной

- Индивидуальная регулировка вил от 140 до 585 мм для захвата и перемещения нестандартной тары.
- Также возможна погрузка и выгрузка малой тары на европоддон.

Обзор модели

Подходящая модель для ваших приложений:

имя	Мощность / нагрузка	Рабочая ширина (поддон 800x1200 продольный)
AM V05, M V05760x955, C-GN	500 кг	2005 мм

Сертифицированными являются немецкие заводы в Нордерштедте и Мосбурге.

ISO 9001
ISO 14001

Подъемно-транспортные средства Jungheinrich отвечают европейским требованиям по безопасности.

