



Автопоргузчики с пневмошинами

G20G / G25G / G30G

D20G / D25G / D30G

Грузоподъёмностью от 2000кг до 3000кг



Поднимайте свои прибыли – работайте на погрузчиках Doosan!

Наша новая серия погрузчиков GX поднимет вашу производительность и сократит ваши эксплуатационные расходы благодаря:

- Мощный 3,3 л дизельный двигатель или 2,4л газ/бензиновый двигатель
- Экономичные колодочные тормоза
- Эффективный воздушный фильтр с двойным элементом
- Надёжная гидродинамическая трансмиссия-автомат



Серия GX ставит наивысшим приоритетом эффективность работы оператора

Тщательно продуманный, просторный отсек оператора, эргономичные рычаги управления гидравликой и множество опций, облегчающих работу и позволяющих поднять производительность для большей эффективности ваших погрузочных работ.

● Рабочее место оператора

Обеспечивает комфорт, с оптимальным расположением педалей, просторным отсеком оператора, плавной регулировкой наклона рулевой колонки и положения сиденья, что позволяет оператору легко занять удобную позицию для работы.



● Легко считываемая панель приборов

Отображает температуру охлаждающей жидкости двигателя, масла трансмиссии, уровень топлива в баке и моточасы, постоянно информируя оператора о состоянии машины. Индикаторы давления масла двигателя, напряжения генератора, сепаратора воды и предварительного прогрева двигателя включаются, чтобы своевременно информировать оператора о неполадках в работе подсистем.



● Широкие подножки и поручень

Широкие, открытые подножки и удобно расположенный на стойке защитной крыши поручень облегчают вход и выход на рабочее место.



● Динамическое сиденье класса Deluxe

Опционное сиденье с динамической подвеской новой разработки повышает комфорт и снижает утомляемость оператора при длительной работе.



Рассчитан на работу в самых сложных условиях

Doosan ставит своей целью сделать организацию ваших погрузочных работ как можно более эффективной и надёжной. Надёжность и выносливость наших погрузчиков способствует минимизации простоев и снижению эксплуатационных расходов.

- **Простая и компактная компоновка для лёгкости обслуживания**

Клиентоориентированная конструкция Doosan с проверенной ходовой частью и надёжной гидравлической системой сокращает потребности в обслуживании.



- **Воздушный фильтр с двойным элементом**

Ёмкий воздушный фильтр с двойным элементом рассчитан на длительные межсервисные интервалы. Он обеспечивает подачу в двигатель чистого и прохладного воздуха.



- **Газ / Бензиновый двигатель G424P(E)**

Этот двигатель обладает большим вращающим моментом и более высокими характеристиками.

Он оснащён гидравлическим компенсатором, обеспечивающим отсутствие необходимости в обслуживании клапанов в течение всего срока службы двигателя.

Премиальные ремни приводов распределительного и балансировочного валов позволяют не только продлить срок службы, но и снизить уровень шума.



- **Дизельный двигатель объёмом 3,3л (4TNE98)**

Этот дизельный 3,3 литровый двигатель разработан специально для промышленного применения.

Оптимизированная конструкция обеспечивает пониженный расход топлива, низкие уровни шума и эмиссии, а также удлинённые интервалы обслуживания.



- **Выносливая ходовая система**

Выносливая ходовая система включает 1-скоростную гидродинамическую трансмиссию с соленоидными клапанами и использует 4-шестеренный конический редуктор для передачи мощного вращающего момента на ведущие колёса. Для длительной службы шестерни трансмиссии изготовлены из высокоуглеродистой стали.



Проверенное временем качество, Отзывчивый сервис и Надёжный партнёр....

Послепродажный сервис погрузчиков Doosan обеспечивается как дилером, так и собственным сервисным центром Doosan. Doosan гарантирует поставку 100% всего списка запчастей для минимизации простоев техники. Когда вы приобретаете погрузчик Doosan, вместе с ним вы получаете наш высококачественный, отзывчивый сервис.

Сеть Doosan начинается от вашего местного дилера и заканчивается национальной высококвалифицированной, опытной командой, всегда готовой поддержать ваши потребности в погрузочных работах.





ISO 9001



ISO 14001



G20G / G25G / G30G
2000кг, 2500кг, 3000кг
Газ, Бензин, Пневмошины



D20G / D25G / D30G
2000кг, 2500кг, 3000кг
Дизель, Пневмошины

Наличие опций

● : Стандарт ○ : Опция

Опции	G20/25/30G	D20/25/30G
Крышка бака с замком	○	○
Предварительный воздушный фильтр	○	○
Вертикальная выхлопная труба	○	○
Каталитический нейтрализатор	Нет для несертиф. ● : для Tier III	нет
Модульная кабина	○	○
Откидная вбок кроватка для газового баллона	○	нет
Откидная вниз кроватка для газового баллона	○	нет
Клапаны гидравлики подъема и наклона с блокировкой	○	○
Рукоятка на задней стойке с кнопкой сигнала	○	○
Интегрированный сайдшифтер	○	○
Навесной сайдшифтер	○	○
Исполнение по UL, LPS, DS	○	○



Head Office : 7-11, Hwasu-Dong, Dong-Gu, Incheon, Korea.
Seoul Office : 22nd floor, Doosan Tower Bldg, Euljiro 6-Ga
Jung-Gu, Seoul, Korea.
Tel : 82-2-3398-8632 Fax : 82-2-3398-8619

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Компания «Корвет-М»

тел: +7 (495) 177-01-77

+7 (812) 644-70-07

+7 (800) 302-70-06

сайт: www.kfork.ru

Изделие и его спецификации подлежат улучшениям и изменениям без предварительного уведомления.